

383800

Β.ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 10Α 250V~

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	περιστρεφόμενη λαβή

Ρύθμιση

- με θέση 0

Εντολή και σήμανση

- κατάλληλο για μπουτόν ρολών

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος	42 mm
Βάθος εγκατάστασης	32 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	42 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	με θέση 0

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Serie 1930/Glas/R.classic
Σειρά	Serie 1930

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Χωρίς κεντρικό πλακίδιο, κατάλληλο επίσης για γυαλί και διακοσμητικά πλακίδια