



WNE040BG

CUBΥΚΟ A/R ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης Βιδωτό

Εντολή και σήμανση

Ένδειξη Ως εξάρτημα

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα 50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 AX

Χωρητικότητα

Αριθμός μονάδων για διακόπτες 2

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό Πολυπροπυλένιο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 40 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

Διαστάσεις 83X83X36

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 75 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης χωνευτό

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: ελάχιστο 2x1 mm² - μέγιστο 2x2,5 mm²

Είδος σύνδεσης ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN 60669-1

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 07

Δείκτης προστασίας IP IP20

Αντοχή στην κρούση IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15...30 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -50...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος	cubyko
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
