



75665593



Β.Ι.Ω ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΙΝΟΧ 10 ΕΝΤΟΛΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τεχνική περιγραφή 5 θέσεων

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

Τρόπος λειτουργίας λειτουργίες ελεγκτή: άνεση, αναμονή, νυχτερινή, αντιπαγωτική προστασία

- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών και θερμοστάτη
- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- η λειτουργία βοήθειας του μπουτόν μπορεί να ενεργοποιηθεί
- με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη στο θερμοστάτη και λειτουργία 2 εβδομάδων

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Ρύθμιση φωτισμού περιοχή ρύθμισης φωτισμού

Αριθμός μπουτόν 5

- εμφάνιση κειμένου (σε μορφή ASCII)
- τρόπος χειρισμού ρολών που μπορεί να παραμετροποιηθεί, σύντομο-παρατεταμένο-σύντομο πάτημα και παρατεταμένο σύντομο πάτημα
- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού
- οθόνη LCD με σύμβολα και φωτισμό, ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί μέσω αντικειμένου
- εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώματος του ελεγκτή, της εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας χώρου, της ώρας (απαιτείται εξωτερικό ρολόι)
- με 2 επιπρόσθετα μπουτόν ενδείξεων

Συνδεσιμότητα

- με μπουτόν κλειδώματος

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη ναι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς Inox

Χρώμα RAL RAL 9022 - Pearl light grey

Υλικό/ επεξεργασία μεταλλικό brushed

Υλικό Ανοξείδωτο ασάλι

Υλικό Μέταλλο

Διαστάσεις

Ύψος προεξοχής	16,7 mm
Ύψος	178,8 mm
Πλάτος	88,5 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με μπλε LED λειτουργίας και 10 λευκά LED ένδειξης κατάστασης (φωτιζόμενο πεδίο επιγραφής)
-----	---

Συνθήκες σύνδεσης

- για κωνευτούς προσαρμοστές bus κατάλληλους για το B.IQ με θερμοστάτη

Ρυθμίσεις

- το μενού χειρισμού για τον τελικό χρήστη είναι παραμετροποιούμενο
- το μπουτόν παρουσίας μπορεί να παραμετροποιηθεί για την επέκταση της άνεσης
- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας
- προγραμματιζόμενο μέσω ETS2, V1.2a

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	όχι
--------------------------	-----

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για τοποθέτηση σε τυποποιημένα κουτιά
- για περισσότερα προϊόντα όμοια σε χρώμα και υλικά ανατρέξτε στην σειρά διακοπών S.1/B.3/B.7
- Για ανοξείδωτα πλαίσια στο ίδιο στυλ, βλέπε την σειρά διακοπών B.7

Εξοπλισμός

Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: B.IQ
------------------	-----------------------

- για λειτουργία θέρμανσης και / ή ψύξης με/χωρίς επιπρόσθετη βαθμίδα
- για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου
- προρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου της μονάδας θέρμανσης/ψύξης
- για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακόπτη (2 σημείων) σε μέγιστο 2 κυκλώματα

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Οθόνη
------------------------------------	-------

Λειτουργικό

Ενημέρωση	με λειτουργία ελεγκτή μνήμης flash
-----------	------------------------------------

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
----------------------------------	-----

- με προστασία αποσυναρμολόγησης
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 2byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)

- μετάδοση της τιμής της εσωτερικής θερμοκρασίας μέσω αντικειμένου επικοινωνίας
- μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο και/ή με εξωτερικό αντικείμενο επικοινωνίας (με παραμετροποιούμενη αναλογία μεταξύ τους)

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Τρέχουσα έκδοση	2.6
Βασική σειρά	KNX - Berker B.IQ
Σειρά	KNX