



LCP03F

INTERPHONE KIT ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Technische Merkmale

Λειτουργίες

Αριθμός λειτουργιών 6

Συνδεσιμότητα

Τρόπος σύνδεσης ακροδεκτών Optwin® Radio

Μπαταρία

Αυτονομία 3 χρόνια αυτονομία για την εξωτερική μονάδα επικοινωνίας και 15 ημέρες για το θυροτηλέφωνο εκτός βάσης

Τροφοδοσία

Τροφοδοσία θυροτηλεφώνου Δίκτυο

Συνθήκες σύνδεσης

Μέγιστος αριθμός φορητών συσκευών ανά κατοικία 4

Πεδίο εφαρμογής

Περιεχόμενα πακέτου 2 εσωτερικά ασύρματα θυροτηλέγωνα, αντιβανδαλιστική μεταλλική μπουτονιέρα με 2 μπουτόν και αναγνώστη κάρτας πρόσβασης, 1 εξωτερική μονάδα επικοινωνίας με μπαταρίες, 2 κάρτες πρόσβασης

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά