



Β.ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ

470049

Σχεδιασμός

Σχέδιο σύμφωνα με DIN 49440

Ρύθμιση

- χωρίς κοίλη βάση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Ονομαστική τάση	250 V AC

Κάλυμμα, πόρτα

- Πλήρες περίβλημα

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Χρώμα σειράς	λευκό
Χρώμα	λευκό
Υλικό	Duroplastic
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

- προεγκοπή για είσοδο από την κορυφή και την βάση

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60884-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0620-1

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Καλώδιο

- με αγωγό εισόδου

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP

IP20

Αντοχή σε κρούση IK

02

- χωρίς προστασία επαφών

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή

εγκατάσταση σε στεγνή επιφάνεια

Βασική σειρά

Επίτοιχης τοποθέτησης
