



ΗΛΕΚ/ΝΟΜ. ΗΜΕΡ/ΝΥΧΤΑΣ 230V 25A 3ΝΟ ΑΘΟΡ.

ETC325S

#### Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Ημέρα νύχτα
Αριθμός πόλων	3 P

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	400 V

#### Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	440 V
Τάση εντολής AC	230 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	4 kV

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Αποδεκτό ρεύμα φορτίου σε AC7 κατηγορία A	25 A
Αποδεκτό ρεύμα φορτίου σε AC7 κατηγορία B	8,5 A
Θερμικό ρεύμα έξω από το περίβλημα	25 A

#### Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	2,8 VA
Κατανάλωση λειτουργίας	2,8 VA
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε AC7 κατηγορία B	880 W
Ονομαστική ισχύς λειτουργίας σε 400 V σε AC7 κατηγορία B	13,8 kW
Απώλεια ισχύος ανά επαφή	1,5 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	7,3 W

#### Απόζευξη

Χρόνος αντίδρασης κατά το κλείσιμο	25 ms
Χρόνος απόκρισης κατά το άνοιγμα	15 ms

#### Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών	1000000

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	64 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	35,75 mm

#### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού	950 VA
Μέγιστο φορτίο με λαμπτήρες φθορισμού παράλληλα	810 VA
Σε διπλό κύκλωμα	1990 VA

#### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	1900 W
--	--------

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,2Nm
---------------	-------

#### Συνθήκες σύνδεσης

Μέγιστη διατομή σύνδεσης καλωδίου (πολύκλωνο καλώδιο) για έλεγχο	1 έως 6 mm <sup>2</sup>
Ποσότητα επαφών Ctrl	1 έως 10 mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1 / 10mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm <sup>2</sup>
Είδος σύνδεσης	με βίδα
Αριθμός επαφών	3
Είδος επαφών	3NO

#### Εξοπλισμός

Δέχεται εξαρτήματα	ναι
--------------------	-----

#### Χρήση

Τοπική / χειροκίνητη λειτουργία	ναι
---------------------------------	-----

#### Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

#### Ασφάλεια

Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Δείκτης προστασίας IP	2

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 80 °C
-------------------------	---------------

#### Ταυτοποίηση

Οικογενειακή συσκευή	ETC
----------------------	-----