



303212

## Β.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ 16ΑΧ 250V~

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου	απλό πλήκτρο
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

### Ρύθμιση

- 2πολικό off
- με προκαθορισμένη ουδέτερη θέση

### Εντολή και σήμανση

- όχι

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Ονομαστική τάση	250 V AC
Συχνότητα	50/60 Hz

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	16 AX (200 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))
----------------	---

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

### Διαστάσεις

Βάθος	42 mm
Βάθος εγκατάστασης	32 mm
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	με νύχια στήριξης
---------------------	-------------------

### Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με IEC 60669-1
Ακροδέκτες σύνδεσης	σύμφωνα με VDE 0632-1
Είδος σύνδεσης	Σύνδεση μεβίδες
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

### Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Αντοχή στην κρούση	IK07

**Ταυτοποίηση**

Τύπος διακόπτη για συσκευές	Όχι
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού

**Οδηγίες**

Κείμενο πληροφοριών	Κατάλληλο μόνο για πλήκτρα με αποτύπωμα "0"
---------------------	---