


503404



Β.ΜΠΟΥΤΟΝ 4 ΕΠΑΦΩΝ 10Α 250V~

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου διπλό πλήκτρο

Ρύθμιση

- με θέση 0

Εντολή και σήμανση

- κατάλληλο για μπουτόν ρολών

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Ονομαστική τάση 250 V AC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος 41,6 mm

Απόσταση επαφών > 3 mm

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με IEC 60669-1

Ακροδέκτες σύνδεσης σύμφωνα με VDE 0632-1

Είδος σύνδεσης Σύνδεση μεβίδες

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Εξοπλισμός

- για το φωτισμό

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με θέση 0

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού