



48046084



Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB A+C Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	χωνευτή τοποθέτηση
------------------	--------------------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση	250 V
Όνομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50 Hz
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

Τάση

Τάση εισόδου	220...250 V AC
Τάση εξόδου	4,75...5,25 V DC

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εισόδου	max. 500 mA
Ρεύμα εξόδου	max. 3 A
Ρεύμα εξόδου όταν λειτουργούν και οι δύο θύρες USB	max. 3 A
Ρεύμα εξόδου ανά θύρα USB	max. 3 A
Όνομαστικό ρεύμα	16 A

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια
-----------------	--

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	< 50 mW
Ισχύς εξόδου	15 W

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Μεσαίο πλαίσιο
---------	----------------

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	αλουμινίου φινίρισμα
Χρώμα RAL	RAL 9006 - White aluminium
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	βελούδινο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm
--------------------	-------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	για χωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα
---------------------	---

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1,5...2,5 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5...2,5 mm ²
- με επαφές ταχείας σύνδεσης	

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	02
Δείκτης προστασίας IP	IP20
- προστασία για παιδιά	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5...35 °C
-------------------------	-----------

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Berker Q.1/Q.3
Σειρά	Berker Q.1