



75665785



ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 10 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ S.1/B.3/B.7 ΑΝΘΡΑΚΙ / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης

χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου

vai

Τρόπος λειτουργίας

λειτουργίες ελεγκτή: άνεση, αναμονή, υγρασία, αντιπαγωτική προστασία

- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού. ηλεκτρικών ρολών και θερμοστάτη
- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη στο θερμοστάτη

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED

vai

Ρύθμιση φωτισμού

περιοχή ρύθμισης φωτισμού

Αριθμός μπουτόν

5

- τρόπος χειρισμού ρολών που μπορεί να παραμετροποιηθεί, σύντομο-παρατεταμένο-σύντομο πάτημα και παρατεταμένο σύντομο πάτημα
- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού
- εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώματος του ελεγκτή, της εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας χώρου, της ώρας (απαιτείται εξωτερικό ρολόι)
- οθόνη LCD με ένδειξη συμβόλων
- με 2 επιπρόσθετα μπουτόν ενδείξεων

Συνδεσιμότητα

- με μπουτόν κλειδώματος

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη

vai

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σήμανσης

217,217,217

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού

Για ανθρακί και αλουμίνιο

Χρώμα

άλλο

Χρώμα RAL

RAL 7021 - Black grey

Υλικό

θερμοπλαστικό

Υλικό για εκτύπωση

Χαρτί

Εμφάνιση επιφάνειας

γυαλιστερό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας

Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ)	52,3 x 15,6 mm
Υψος	15,6 mm
Πλάτος	55,8 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με λευκό LED λειτουργίας και 10 κόκκινα LED ένδειξης κατάστασης
-----	--------------------------------------------------------------------

Συνθήκες σύνδεσης

- για χωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

- το μπουτόν παρουσίας μπορεί να παραμετροποιηθεί για την επέκταση της άνεσης
- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας
- το μενού χειρισμού για τον τελικό χρήστη είναι παραμετροποιούμενο
- προγραμματιζόμενο μέσω ETS2, V1.2a

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	όχι
--------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	12
--------------------------	----

Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
-----------------------------------------------------	-----

Τύπος ρύθμισης	Beschriftungsfeld(er) - Folie
----------------	-------------------------------

Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 5 πλήκτρων
------------------	------------------------------------------

- για λειτουργία θέρμανσης και / ή ψύξης με/χωρίς επιπρόσθετη βαθμίδα
- για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακόπτη (2 σημείων) σε μέγιστο 2 κυκλώματα
- προρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου της μονάδας θέρμανσης/ψύξης
- για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	Ετικέτες
------------------------------------	----------

Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Οθόνη
------------------------------------	-------

Λειτουργικό

Ενημέρωση	με λειτουργία ελεγκτή μνήμης flash
-----------	------------------------------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
----------------------------------	-----

- με προστασία αποσυναρμολόγησης
- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
-------------------------	------------

Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
------------------	---------

- μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο ή εξωτερικά συνδεόμενο, με υπολογισμό μέσης τιμής

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Βασική σειρά	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά	KNX, Berker S.1, Berker B.7

Οδηγίες

- Μόνο σε συνδυασμό με πλαίσιο μεγάλου ανοίγματος.