



75665724



## ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 10 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

### Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

Τρόπος λειτουργίας λειτουργίες ελεγκτή: άνεση, αναμονή, νυχτερινή, αντιπαγωτική προστασία

- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών και θερμοστάτη
- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- ανάκληση, ρύθμιση και αποθήκευση 8 σεναρίων φωτισμού
- με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη στο θερμοστάτη

### Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

### Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Ρύθμιση φωτισμού περιοχή ρύθμισης φωτισμού

Αριθμός μπουτόν 5

- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού
- τρόπος χειρισμού ρολών που μπορεί να παραμετροποιηθεί, σύντομο-παρατεταμένο-σύντομο πάτημα και παρατεταμένο σύντομο πάτημα
- οθόνη LCD με ένδειξη συμβόλων
- εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώματος του ελεγκτή, της εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας χώρου, της ώρας ( απαιτείται εξωτερικό ρολόι)
- με 2 επιπρόσθετα μπουτόν ενδείξεων

### Συνδεσιμότητα

- με μπουτόν κλειδώματος

### Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

### Οθόνη

Με οθόνη ναι

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς ανά κανάλι 600 VA

Χρώμα αλουμίνιο

Χρώμα RAL RAL 9006 - White aluminium

Υλικό θερμοπλαστικό

Υλικό για εκτύπωση Χαρτί

Εμφάνιση επιφάνειας βελούδινο

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Βαμμένο

Υλικό Πλαστικό

### Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ)	56,4 x 17 mm
Ύψος	17 mm
Πλάτος	56,4 mm

### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με λευκό LED λειτουργίας και 10 πορτοκαλί LED ένδειξης κατάστασης
-----	---

### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system
<ul style="list-style-type: none"> <li>- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας</li> <li>- το μπουτόν παρουσίας μπορεί να παραμετροποιηθεί για την επέκταση της άνεσης</li> <li>- το μενού χειρισμού για τον τελικό χρήστη είναι παραμετροποιούμενο</li> <li>- προγραμματιζόμενο μέσω ETS2, V1.2a</li> </ul>	

### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναι
--------------------------	-----

### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	12
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
Τύπος ρύθμισης	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 5 πλήκτρων
<ul style="list-style-type: none"> <li>- για λειτουργία θέρμανσης και / ή ψύξης με/χωρίς επιπρόσθετη βαθμίδα</li> <li>- για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου</li> <li>- για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακόπτη (2 σημείων) σε μέγιστο 2 κυκλώματα</li> <li>- προρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου της μονάδας θέρμανσης/ψύξης</li> </ul>	

### Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτες
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Θθόνη
Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις	ενσωματωμένος προσαρμοστής bus

### Λειτουργικό

Ενημέρωση	με λειτουργία ελεγκτή μνήμης flash
-----------	------------------------------------

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
<ul style="list-style-type: none"> <li>- με προστασία αποσυναρμολόγησης</li> <li>- τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus</li> </ul>	

### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο ή εξωτερικά συνδεδεμένο, με υπολογισμό μέσης τιμής</li> </ul>	

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Βασική σειρά	KNX - Berker Q.1/Q.3
Σειρά	KNX, Berker Q.1

#### Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Φύλλο ετικετών, κωδ. 9498 31 03, διαθέσιμο ξεχωριστά.
---------------------	---

- Μόνο σε συνδυασμό με πλαίσιο μεγάλου ανοίγματος.