



75662780



ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ S. 1/Β.3/Β.7 ΜΠΕΖ / ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

Τρόπος λειτουργίας λειτουργίες ελεγκτή: άνεση, αναμονή, νυχτερινή, αντιπαγωγτική προστασία

- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού, ηλεκτρικών ρολών και θερμοστάτη
- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη στο θερμοστάτη

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Ρύθμιση φωτισμού περιοχή ρύθμισης φωτισμού

Αριθμός μπουτόν 2

- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού
- τρόπος χειρισμού ρολών που μπορεί να παραμετροποιηθεί, σύντομο-παρατεταμένο-σύντομο πάτημα και παρατεταμένο σύντομο πάτημα
- οθόνη LCD με ένδειξη συμβόλων
- εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώματος του ελεγκτή, της εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας χώρου, της ώρας (απαιτείται εξωτερικό ρολόι)
- με 2 επιπρόσθετα μπουτόν ενδείξεων

Συνδεσιμότητα

- με μπουτόν κλειδώματος

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη ναι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σήμανσης 105,105,105

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού Για μπεζ και λευκό

Χρώμα άλλο

Χρώμα RAL RAL 1013 - Oyster white

Υλικό θερμοπλαστικό

Υλικό για εκτύπωση Χαρτί

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ) | 52,3 x 15,6 mm |
| Ύψος | 55,3 mm |
| Πλάτος | 55,8 mm |

Έλεγχος λαμπτήρων LED

| | |
|-----|---|
| LED | με λευκό LED λειτουργίας για 4 κόκκινα LED ένδειξης κατάσταση |
|-----|---|

Συνθήκες σύνδεσης

- για κωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας
- το μπουτόν παρουσίας μπορεί να παραμετροποιηθεί για την επέκταση της άνεσης
- το μενού χειρισμού για τον τελικό χρήστη είναι παραμετροποιούμενο
- προγραμματιζόμενο μέσω ETS2, V1.2a

Πεδίο εφαρμογής

| | |
|--------------------------|-----|
| Περιλαμβάνεται bus κλέμα | όχι |
|--------------------------|-----|

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

- για τοποθέτηση σε τυποποιημένα κουτιά

Εξοπλισμός

| | |
|---|--|
| Αριθμός δυαδικών εισόδων | 6 |
| Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης | ναι |
| Τύπος ρύθμισης | Beschriftungsfeld(er) - Folie |
| Είδος προϊόντος: | είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 2 πλήκτρων |
| <ul style="list-style-type: none"> - για λειτουργία θέρμανσης και / ή ψύξης με/χωρίς επιπρόσθετη βαθμίδα - για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακόπτη (2 σημείων) σε μέγιστο 2 κυκλώματα - για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου - προρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου της μονάδας θέρμανσης/ψύξης | |

Χρήση

| | |
|------------------------------------|----------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις | Ετικέτες |
| Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις | Θόνη |

Λειτουργικό

| | |
|-----------|------------------------------------|
| Ενημέρωση | με λειτουργία ελεγκτή μνήμης flash |
|-----------|------------------------------------|

Ασφάλεια

| | |
|---|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | όχι |
| <ul style="list-style-type: none"> - με προστασία αποσυναρμολόγησης - τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus | |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|---|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5...45 °C |
| Ενεργειακή κλάση | IV (2%) |
| - μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο ή εξωτερικά συνδεδεμένο, με υπολογισμό μέσης τιμής | |

Ταυτοποίηση

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Επεξεργασία/εφαρμογή | συστήματα λειτουργίας KNX |
| Οικογένεια προϊόντος | είδος προϊόντος: μπουτόν αφής |
| Βασική σειρά | KNX - Berker S.1/B.3/B.7 |
| Σειρά | KNX, Berker S.1, Berker B.7 |