



75663780



ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΝΧ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ S. 1/Β.3/Β.7 ΜΠΕΖ / ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου ναι

Τρόπος λειτουργίας λειτουργίες ελεγκτή: άνεση, αναμονή, νυχτερινή, αντιπαγωτική προστασία

- για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν αφής, ρύθμισης φωτισμού. ηλεκτρικών ρολών και θερμοστάτη
- με λειτουργία προστασίας της βαλβίδας
- με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη στο θερμοστάτη

Συμβατότητα

- μονάδα επέκτασης για μπουτόν σεναρίων

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED ναι

Ρύθμιση φωτισμού περιοχή ρύθμισης φωτισμού

Αριθμός μπουτόν 3

- λειτουργία χειρισμού μονής επιφάνειας για έλεγχο on/off, λειτουργία μπουτόν αφής, ρολών και ρύθμισης φωτισμού
- τρόπος χειρισμού ρολών που μπορεί να παραμετροποιηθεί, σύντομο-παρατεταμένο-σύντομο πάτημα και παρατεταμένο σύντομο πάτημα
- εμφάνιση του τρόπου λειτουργίας, του κλειδώματος του ελεγκτή, της εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας χώρου, της ώρας (απαιτείται εξωτερικό ρολόι)
- οθόνη LCD με ένδειξη συμβόλων
- με 2 επιπρόσθετα μπουτόν ενδείξεων

Συνδεσιμότητα

- με μπουτόν κλειδώματος

Μέτρηση

- αποστολή μεγέθους τιμής για ρύθμιση φωτισμού, θέση ρολού, φωτεινότητα και θερμοκρασία με 1 και 2 byte

Οθόνη

Με οθόνη ναι

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σήμανσης 105,105,105

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού Για μπεζ και λευκό

Χρώμα άλλο

Χρώμα RAL RAL 1013 - Oyster white

Υλικό θερμοπλαστικό

Υλικό για εκτύπωση Χαρτί

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Μήκος πεδίου σήμανσης (Π x Υ)	52,3 x 24,9 mm
Ύψος	110,8 mm
Πλάτος	55,8 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με λευκό LED λειτουργίας για 6 κόκκινα LED ένδειξης κατάστασης
-----	--

Συνθήκες σύνδεσης

- για κωνευτό προσαρμοστή bus

Ρυθμίσεις

- το μενού χειρισμού για τον τελικό χρήστη είναι παραμετροποιούμενο
- παραμετροποιούμενος χειρισμός μονής και διπλής λειτουργίας
- το μπουτόν παρουσίας μπορεί να παραμετροποιηθεί για την επέκταση της άνεσης
- προγραμματιζόμενο μέσω ETS2, V1.2a

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	όχι
--------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων	8
Με προστασία κατά της κλοπής / αποσυναρμολόγησης	ναι
Τύπος ρύθμισης	Beschriftungsfeld(er) - Folie
Είδος προϊόντος:	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής 3 πλήκτρων
<ul style="list-style-type: none"> - για λειτουργία θέρμανσης και / ή ψύξης με/χωρίς επιπρόσθετη βαθμίδα - για μεμονωμένο έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου - προρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου της μονάδας θέρμανσης/ψύξης - για συνεχόμενο έλεγχο (PI) ή έλεγχο με διακόπτη (2 σημείων) σε μέγιστο 2 κυκλώματα 	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	Ετικέτες
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Οθόνη

Λειτουργικό

Ενημέρωση	με λειτουργία ελεγκτή μνήμης flash
-----------	------------------------------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
<ul style="list-style-type: none"> - με προστασία αποσυναρμολόγησης - τηλεγράφημα συναγερμού 1bit ή 1byte μετά την αποσύνδεση του προσαρμοστή bus 	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Ενεργειακή κλάση	IV (2%)
<ul style="list-style-type: none"> - μέτρηση θερμοκρασίας με εσωτερικό αισθητήριο ή εξωτερικά συνδεδεμένο, με υπολογισμό μέσης τιμής 	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	συστήματα λειτουργίας KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: μπουτόν αφής
Βασική σειρά	KNX - Berker S.1/B.3/B.7
Σειρά	KNX, Berker S.1, Berker B.7

Οδηγίες

- Μόνο σε συνδυασμό με πλαίσιο μεγάλου ανοίγματος.