



## TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 33x20mm 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

### Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού χωρίς συρόμενες προεκτάσεις

### Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 2

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 2

### Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος προσυναρμολογημένο

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL 9016

Χρώμα RAL RAL 9016 - Traffic white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

### Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 20 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 33 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Κάθετη απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 14 mm

### Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 420 mm<sup>2</sup>

### Εξοπλισμός

Αριθμός των σταθερών διαχωριστικών 1

Αριθμός τμημάτων 2

### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Αντοχή στην κρούση IK07

LF2003609016



**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...60 °C
-------------------------	------------

---

**Θερμοκρασία**

---

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...65 °C
---------------------------	------------

---