



TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 57x60mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διατρητο στο κάτω μέρος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού διαθέτει 2 συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 12

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 12

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL 9016

Χρώμα RAL RAL 9016 - Traffic white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 60 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 57 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Κάθετη απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 28 mm

Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 2690 mm²

Εξοπλισμός

Βάση στήριξης κουμπωτών διαχωριστικών 1

Αριθμός τμημάτων 1 / 2


Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση

LF6006009016



Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...60 °C
-------------------------	------------

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...65 °C
---------------------------	------------
