



TEHALIT ATA ΚΑΝΑΛΙ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 52x20mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού χωρίς συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 5

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 5

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος προσυναρμολογημένο

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL 9016

Χρώμα RAL RAL 9016 - Traffic white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 20 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 52 mm

Καλώδιο

Αριθμός καλωδίων 1,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 65

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 900 mm²

Αριθμός καλωδίων 2,5mm²- 40% ποσοστό πλήρωσης 48

Εξοπλισμός

Αριθμός των σταθερών διαχωριστικών 1

Αριθμός τμημάτων 2

Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

ATA205019016



Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP40
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK07

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...65 °C
-------------------------	------------
