



TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 33x20mm

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού χωρίς συρόμενες προεκτάσεις

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 2

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 2

Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος προσυναρμολογημένο

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα RAL 9016

Χρώμα RAL RAL 9016 - Traffic white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 20 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 33 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 440 mm²

Εξοπλισμός

Αριθμός τμημάτων 1

Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Αντοχή στην κρούση IK07

LF2003509016



Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...60 °C
-------------------------	------------

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...65 °C
---------------------------	------------
