




LF3006009016



## TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 60x30mm

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διάτρητο στο κάτω μέρος

### Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού διαθέτει 2 συρόμενες προεκτάσεις

### Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 7

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 7

### Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL 9016

Χρώμα RAL RAL 9016 - Traffic white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

### Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 30 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 57 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Κάθετη απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 28 mm

### Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 1500 mm<sup>2</sup>

### Εξοπλισμός

Αριθμός τμημάτων 1

Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHs εθελοντική συμμόρφωση

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP30

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Αντοχή στην κρούση IK07

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...60 °C
-------------------------	------------

---

**Θερμοκρασία**

---

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...65 °C
---------------------------	------------

---