



WXF160B

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2M PURE

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Πόλοι	SCHUKO
Τρόπος στερέωσης	κομμένο

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα	Πλήρες περίβλημα
---------	------------------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Περιοχή ετικέτας	pure
Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9016 - Traffic white
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Εμφάνιση επιφάνειας	γυαλιστερό
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος	40,25 mm
Ύψος	45 mm
Πλάτος	45 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1,5 / 2,5mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 2,5mm ²
Είδος σύνδεσης	Ταχείας σύνδεσης

Πρότυπα

Εγκρίσεις	VDE
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	05
Δείκτης προστασίας IP	IP21
- προστασία για παιδιά	

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...35 °C
-------------------------	-------------

Ταυτοποίηση

Εύρος	gallery
Σύσταση	μηχανισμό με επένδυση
