



WXF160R

GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS 2M ΚΟΚΚΙΝΗ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

| | |
|------------------|---------|
| Πόλοι | SCHUKO |
| Τρόπος στερέωσης | κομμένο |

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

| | |
|-----------------|----------|
| Ονομαστική τάση | 250 V |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |

Ηλεκτρικό ρεύμα

| | |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 16 A |
|------------------|------|

Κάλυμμα, πόρτα

| | |
|---------|------------------|
| Κάλυμμα | Πλήρες περίβλημα |
|---------|------------------|

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Περιοχή ετικέτας | red |
| Χρώμα | φωτεινό κόκκινο |
| Χρώμα RAL | RAL 3020 - Traffic red |
| Υλικό | πολυανθρακικό (PC) |
| Εμφάνιση επιφάνειας | γυαλιστερό |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Ακατέργαστο |

Διαστάσεις

| | |
|--------|----------|
| Βάθος | 40,25 mm |
| Ύψος | 45 mm |
| Πλάτος | 45 mm |

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|---|--------------------------|
| Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο | 1,5 / 2,5mm ² |
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: | 1,5 / 2,5mm ² |
| Είδος σύνδεσης | Ταχείας σύνδεσης |

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|----------|
| Εγκρίσεις | VDE |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |

Ασφάλεια

| | |
|------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | 05 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP21 |
| - προστασία για παιδιά | |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10...35 °C |
|-------------------------|-------------|

Ταυτοποίηση

| | |
|---------|-----------------------|
| Εύρος | gallery |
| Σύσταση | μηχανισμό με επένδυση |
