



WXF466B

GALLERY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ 16A 2M PURE

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα 50/60 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 16 AX (200 W Λάμπα Μικτού φωτισμού (SBL))

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Περιοχή ετικέτας pure

Χρώμα λευκό γυαλιστερό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9016 - Traffic white

Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Εμφάνιση επιφάνειας γυαλιστερό

Διαστάσεις

Βάθος 45 mm

Βάθος εγκατάστασης 45 mm

Ύψος προεξοχής 54 mm

Ύψος 45 mm

Πλάτος 45 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης με βίδα

Πρότυπα

Εγκρίσεις VDE

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK 05

Δείκτης προστασίας IP IP21

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10...35 °C

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -10...50 °C

Ταυτοποίηση

Εύρος gallery

Σύσταση βασικό συστατικό