



WNC002

## CUBΥΚΟ A/R ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΓΚΡΙ

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	Βιδωτό
------------------	--------

#### Εντολή και σήμανση

Ένδειξη	ναί
---------	-----

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση	250 V
Συχνότητα	50/60 Hz

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
------------------	-------

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	πλήρες γκρι
Χρώμα RAL	RAL 7011 - Iron grey
Υλικό	πολυπροπυλένιο
Υλικό	Πολυπροπυλένιο

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	64 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm
Διαστάσεις	76x76x63
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	75 mm

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	χωνευτό
-----------------	---------

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	ελάχιστο 2x1 mm <sup>2</sup> - μέγιστο 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Είδος σύνδεσης	ταχείας σύνδεσης

#### Πρότυπα

Εγκρίσεις	EN 60669-1
-----------	------------

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	07
Δείκτης προστασίας IP	IP20
Αντοχή στην κρούση	IK07

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15...30 °C
Αποθήκευση / Θερμοκρασίας μεταφοράς	-50...50 °C

**Ταυτοποίηση**

---

Εύρος	cubyko
Σύσταση	πλήρης μηχανισμός με πλακίδιο

---