



ΕΗΝ171



## ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 3M LED

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN
------------------	----------

#### Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1
Κύκλοι μεταγωγής	min. 50000
Εφεδρεία ισχύος	≈ 200 h
- με συρόμενο διακόπτη για επιλογή: μόνιμο ON / αυτόματο	

#### Ρύθμιση

- μεταγωγική επαφή ως NC ή NO
-------------------------------

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	230 / 240 V
Συχνότητα	50-60 Hz

#### Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V~
------------------	--------

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς με συν $\varphi=0,6$	4 A
Ρεύμα διακοπής σε συν $\varphi=0,6$	max. 3 A

#### Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	0,5 VA
Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία)	0,5 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα $I_n$	1 W
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	≈ 1 W

#### Μέτρηση

Ακρίβεια λειτουργίας	± 1 s/ημέρα
----------------------	-------------

#### Μπαταρία

- με ενσωματωμένη μπαταρία για εφεδρεία
---

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	60 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	90 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	54 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	3 modules

#### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες οικονομίας (CFL)	max. 200 W
----------------------------	------------

**Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης**

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	900 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	max. 900 W

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τρόπος στήριξης	ράγα DIN
Τρόπος εγκατάστασης	για τοποθέτηση σε ράγα DIN

**Συνθήκες σύνδεσης**

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 4mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1 / 4mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1...4 mm <sup>2</sup>
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1...4 mm <sup>2</sup>
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα
- με βιδωτούς ακροδέκτες	
- με μεταγωγική επαφή	

**Ρυθμίσεις**

Αλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας	Χειροκίνητα
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	120 mn
Είδος προγραμματισμού	αναλογικός
Κύκλοι προγράμματος	Κύκλοι προγραμμάτων: 1 x 7 ημέρες
Κύκλος προγραμματισμού	1x7ημέρες
- ακριβής ρύθμιση του χρόνου μέσω του δείκτη	

**Εξοπλισμός**

Αριθμός καναλιών	1
Αριθμός φορών διακοπής για on/off	84
Εφεδρεία απώλειας τάσης	120h
Κύκλοι μεταγωγής με $\cos\varphi = 0,6$	min. 20000

**Χρήση**

Τύπος	εβδομαδιαίος
-------	--------------

**Ασφάλεια**

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10...55 °C
Ακρίβεια λειτουργίας	1
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-10...55 °C