



VU48NW

VOLTA MULTIMEDIA 4 ΣΕΙΡΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 400 V

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης

Βαθμός προστασίας IP με πόρτα 30

Δυνατότητα κλειδώματος όχι

Τύπος καλύμματος Με προεγκοπές

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό Μικτά υλικά

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Γαλβανιζέ

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 90 mm

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 94,5 mm

Εσωτερικό βάθος 91,5 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 755,5 mm

Ύψος εγκατάστασης 740 mm

Μήκος 755,5 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 348 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12

Πάχος υλικού ερμαρίου 2,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

Εξοπλισμός

Αριθμός μονάδων	12
Αριθμός σειρών	4
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	1
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Δυνατότητα επέκτασης	ναι

Πρότυπα

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	650 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140	II

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Δείκτης προστασίας IP	IP30
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	ναι
Αντοχή στην κρούση	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...40 °C
-------------------------	-------------