



ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 120mm² h630

Technische Merkmale

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Αντιοξειδωτικό χρώμα | Κανένα |
| Υλικό | χαλκός |
| Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας | Tinned |

HYD093H

Συνθήκες σύνδεσης

| | |
|---|---------------------|
| Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο | 120mm ² |
| Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: | 120 mm ² |

Καλώδιο

| | |
|----------------|---------------------|
| Μέγεθος αγωγού | 120 mm ² |
|----------------|---------------------|

Πρότυπα

| | |
|-----------------------|----------|
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
|-----------------------|----------|

Ασφάλεια

| | |
|-----------------------|-------|
| Αντιοξειδωτικό | Μακρύ |
| Δείκτης προστασίας IP | IP4X |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|--|--------|
| Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
| Υψόμετρο | 2000 m |
| Μονωμένο | όχι |

Σχήμα

| | |
|-------|---------------|
| Σχήμα | Κυκλικό σχήμα |
|-------|---------------|