



2995



IP20

## Β.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 200W 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

### Technische Merkmale

### Λειτουργίες

Χρόνος κλειδώματος	2 s
- με προειδοποίηση απενεργοποίησης (μπορεί να απενεργοποιηθεί)	
- μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν μία μεμονωμένη μονάδα	

### Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν για on/off/αυτόματη λειτουργία
---------------------------------------------

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα ελέγχου μοτέρ με $\cos\phi=0.6$	max. 1 A
---------------------------------------	----------

### Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	προστασία υπερθέρμανσης, προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

### Ισχύς

Dimmable ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές και μετασχηματιστές διπλής λειτουργίας	25...150 W
Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές	25...150 VA
Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	< 300 mW

### Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0...90 % (χωρίς συμπύκνωση)
Πεδίο ανίχνευσης διατομής ημι-οβάλ	≈ 10 x 12 m

### Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης μετωπικά	10 m
Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης πλευρικά	6 m

### Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	180 °
Γωνία ανίχνευσης ρυθμιζόμενη	180 °

### Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
Υλικό	Πλαστικό / μέταλλο

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	32 mm
Ονομαστικό ύψος συναρμολόγησης	1,1 m

#### Έλεγχος φωτισμού

Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable	≈ 5...1000 lx , λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

#### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

CFL	12...48 W
Λαμπτήρες οικονομίας (CFL)	12 W

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

Λαμπτήρες LED dimmable 230 V	8...40 W
LED	με κόκκινο LED ένδειξης κατάτασης

#### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	25...200 W
----------------------------------------	------------

#### Συνθήκες σύνδεσης

Βιδωτοί ακροδέκτες (max.)	2 x 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------------------

#### Ρυθμίσεις

Ποσότητα επαφών Adjustable	ναι
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	ναι
Ποσότητα επαφών Response-sensitivity_settable	10...100 %
Χρονική καθυστέρηση	≈ 3 mn
- με 2 ποτενσιόμετρα για λεπτή ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης και της ευαισθησίας	

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)

#### Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Ανιχνευτής κίνησης
Βασική σειρά	Ανιχνευτές κίνησης

#### Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Κατάλληλο μόνο για εσωτερικούς χώρους!
---------------------	----------------------------------------