



KDN451E

## ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 3x(1P+N) ΜΕ 1P+N 63A 54M

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Αριθμός πόλων 4 P

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 / 400 V

### Τάση

Μέγιστη τάση λειτουργίας 400 V

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 80 A

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα γκρι

### Διαστάσεις

Μήκος 1000 mm

Βήμα 17,8 mm

### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για συσκευή με βοηθητικό εξάρτημα όχι

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 16mm<sup>2</sup>

Κατάλληλο για προϊόν με μάρα ουδετέρου ναι

Είδος ακροδέκτη δικαλωτή μπάρα

Είδος σύνδεσης με βίδα

### Εξοπλισμός

Αριθμός των συσκευών που μπορούν να εγκατασταθούν 54

### Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

### Συνθήκες χρήσης

Μονωμένο ναι