



HI458

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X630A

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Μεγάλη περιστροφική λαβή
Αριθμός πόλων	4 P
Πόλοι	4 P
Τύπος περίπτωσης	Ολοκληρωμένη συσκευή

### Λειτουργίες

Διακόπτης αναστροφής	ναι
Έκδοση ως κύριος διακόπτης	ναι
Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκης	όχι
Έκδοση ως διακόπτης ασφαλείας	ναι
Έκδοση ως διακόπτης συντήρησης	ναι

### Εντολή και σήμανση

Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα	όχι
------------------------------	-----

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	380 / 415 / 500 / 690 V
-----------------------------------	-------------------------

### Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	1000 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	12 kV
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC	220 / 440 V

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία B	630 A
Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία A	630 A
Όνομαστικό ρεύμα	630 A
Ρεύμα βραχυκυκλώματος με GI-gG ασφάλειες	50 kA
Ικανότητα διακοπής σε αιχμή βραχυκυκλώματος	17 kA
Όνομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου I <sub>cw</sub>	17 kA
Όνομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου 1s I <sub>cw</sub>	10 kA
Όνομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με IEC 60947	630 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 150°C σύμφωνα με IEC 60947	630 A
Όνομαστικό ρεύμα στους -20°C σύμφωνα με IEC 60947	630 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με IEC 60947	630 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με IEC 60947	630 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με IEC 60947	630 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με IEC 60947	630 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με IEC 60947	567 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 5°C σύμφωνα με IEC 60947	630 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με IEC 60947	567 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με IEC 60947	504 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με IEC 60947	504 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με IEC 60947	441 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με IEC 60947	441 A
Όνομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία A	630 A
Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία B	630 A
Όνομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε AC23 κατηγορία A	500 A
Ένταση ρεύματος σε AC23 κατηγορία B	630 A

**Κάλυμμα, πόρτα**

Δυνατότητα κλειδώματος	ναι
------------------------	-----

**Διαστάσεις**

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	295 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	260 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	379 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για τοποθέτηση στο κέντρο της πρόσοψης	όχι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	ναι

**Συνθήκες σύνδεσης**

Είδος σύνδεσης ακροδέκτης

**Εξοπλισμός**

Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρ όχι

**Πρότυπα**

- IEC 60947-3, IEC 60947-6

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

**Ασφάλεια**

Δείκτης προστασίας IP IP00