

VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2Χ12Μ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων ναι

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 400 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς Σύρτης

Βαθμός προστασίας IP με πόρτα 30

Δυνατότητα κλειδώματος όχι

Τύπος καλύμματος Με προεγκοπές

Κλείδωμα πόρτας Χωρίς

Πόρτα Μονό

Τύπος καλύμματος Πόρτα

Διάφανη πόρτα ναι

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Βάρος του χαλκού του προϊόντος 0,036 kg

Χρώμα λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό Μικτά υλικά

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 90 mm

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος 94,5 mm

Εσωτερικό βάθος 91,5 mm

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος 505,5 mm

Ύψος εγκατάστασης 490 mm

Μήκος 505,5 mm

Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος 348 mm

Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης 12

Πάχος υλικού ερμαρίου 2,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση όχι

Εξοπλισμός

| | |
|----------------------------|-----|
| Αριθμός μονάδων | 12 |
| Αριθμός σειρών | 2 |
| Ποσότητα ραγών στον πίνακα | 2 |
| Δέχεται εξαρτήματα | ναι |
| Δυνατότητα επέκτασης | ναι |

Πρότυπα

| | |
|---|----------|
| Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους | 650 °C |
| Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE | Το αφορά |
| Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC-61140 | II |

Ασφάλεια

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
| Δείκτης προστασίας IP | IP30 |
| Τάξη προστασίας | κλάση μόνωσης II |
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | ναι |
| Αντοχή στην κρούση | IK05 |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40...40 °C |
|-------------------------|-------------|