



FWU33S

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 3Χ36Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Technische Merkmale

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων	ναι
--------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς	Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο
Τύπος καλύμματος	Με προεγκοπές
Κλείδωμα πόρτας	Χωρίς
Τύπος καλύμματος	Πόρτα
Διάφανη πόρτα	όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	ατσάλι
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Επικάλυψη με σκόνη

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	112 mm
Βάθος εσοχής στον τοίχο	115 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	125 mm
Εσωτερικό βάθος	119 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	553 mm
Ύψος εγκατάστασης	553 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	853 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης	36
Πάχος υλικού ερμαρίου	1 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	όχι
-------------------------------	-----

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός αγωγών εισόδου	6
------------------------	---

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	3
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	3
Αριθμός κλειδιών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	9
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	6
Δυνατότητα επέκτασης	όχι

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά
-----------------------	----------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK09
---------------------	------

Δείκτης προστασίας IP	IP30
-----------------------	------

Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
-----------------	------------------
