



FWU61S

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 6Χ12Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Technische Merkmale

Λειτουργίες

Με είσοδο καλωδίων	ναι
--------------------	-----

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Κάλυμμα, πόρτα

Είδος κλειδαριάς	Πτυσσόμενη λαβή με έκκεντρο
Τύπος καλύμματος	Με προεγκοπές
Κλείδωμα πόρτας	Χωρίς
Πόρτα	Μονό
Τύπος καλύμματος	Πόρτα
Διάφανη πόρτα	όχι

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	ατσάλι
Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας	Επικάλυψη με σκόνη

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης	112 mm
Βάθος εσοχής στον τοίχο	115 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	125 mm
Εσωτερικό βάθος	119 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	1003 mm
Ύψος εγκατάστασης	1003 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	353 mm
Πλάτος σε μονάδες διαίρεσης	12
Πάχος υλικού ερμαρίου	1 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	όχι
-------------------------------	-----

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός αγωγών εισόδου	2
------------------------	---

Εξοπλισμός

Αριθμός σειρών	6
Ποσότητα πεδίων στο πλάτος	1
Αριθμός κλειδιών	1
Ποσότητα ραγών στον πίνακα	6
Δέχεται εξαρτήματα	ναι
Αριθμός ανοιγμάτων για φλάντζες εισαγωγής καλωδίων	2
Δυνατότητα επέκτασης	όχι

Πρότυπα

Glow Wire Tested, από αυτοσβέσιμο υλικό στους	850 °C
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK09
Δείκτης προστασίας IP	IP30
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι