



Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΑ Κ.5 INOX

Technische Merkmale

Εντολή και σήμανση

- επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν αφής, 1 πλήκτρο και ομαδικό μπουτόν αφής
- για πλήκτρα μπουτόν
- για διακόπτη A/R, μεσαίο

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς	inox
Χρώμα	ανοξειδωτο ασάλι
Χρώμα	ανοξειδωτου ασαλιου φινιρισμα
Χρώμα RAL	RAL 9022 - Pearl light grey
Υλικό/ επεξεργασία	βαμμένο
Υλικό	θερμοπλαστικό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Πεδίο επιγραφής (Π x Υ)	49,5 x 20,3 mm
Ύψος	55 mm
Πλάτος	70 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	τοποθέτηση σφυγτήρα
---------------------	---------------------

Εξοπλισμός

- για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με μεγάλη ετικέτα
Στοιχείο διαφοροποίησης 2-πωλήσεις	Ένδειξη

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Έλεγχος φωτισμού
Βασική σειρά	Berker K.5

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Ύψος πεδίου αναγραφής για 2 ετικέτες P-Touch 9mm
- Ο βαθμός προστασίας IP44 μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνδυασμό με τον κατάλληλο λαμπτήρα νέον, πυράκτωσης ή LED, καθώς και ένα σετ στεγανοποίησης για διακόπτες /μπουτόν	

14967004

