



294410



ε



Β.ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ UNIVERSAL 420W / LED 100W 1930/GLAS ΛΕΥΚΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου Πίεση και περιστροφή

Λειτουργίες

- ομαλής εκκίνησης λαμπτήρων

Εντολή και σήμανση

- με soft lock

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση 230 V
Συχνότητα 50/60 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 V AC
- δυνατότητα ελέγχου τάσης χωρίς αποσυναρμολογία

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως προτασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση με ηλεκτρονική ασφάλεια

Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές 20...420 VA
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο ≈ 4 W
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές 20...420 W

Μέτρηση

Μονάδα επέκτασης εισόδου με είσοδο για μονάδα επέκτασης για περιστροφικό ρυθμιστή φωτισμού universal, με είσοδο για μονάδα επέκτασης με μπουτόν αφής (επαφή NO) για λειτουργία μονού σημείου

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό
Χρώμα λευκό
Υλικό Πλαστικό / μέταλλο

Διαστάσεις

Βάθος εγκατάστασης 24 mm
Διάσταση άξονα Ø 4 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες LED 230V 3...100 W

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου 20...420 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης με νύχια στήριξης

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού 0,5...4 mm²

- με βιδωτούς ακροδέκτες

Πεδίο εφαρμογής

- με εκθετικό κωδικοποιητή

Εξοπλισμός

- με μνήμη φωτεινότητας

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 3-πωλήσεις με soft-lock

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) ναι

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή Έλεγχος φωτισμού

Βασική σειρά Serie 1930/Glas

Σειρά Serie 1930