



HI462

## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X1250A

### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Μεγάλη περιστροφική λαβή
Αριθμός πόλων	4 P
Πόλοι	4 P
Τύπος περίπτωσης	Ολοκληρωμένη συσκευή

#### Λειτουργίες

Διακόπτης αναστροφής	ναι
Έκδοση ως κύριος διακόπτης	ναι
Έκδοση ως συσκευή έκτακτης ανάγκης	όχι
Έκδοση ως διακόπτης ασφαλείας	ναι
Έκδοση ως διακόπτης συντήρησης	ναι

#### Εντολή και σήμανση

Ενσωματωμένη μονάδα κινητήρα	όχι
------------------------------	-----

#### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$	380 / 415 / 500 / 690 V
-----------------------------------	-------------------------

#### Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	1000 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	12 kV
Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC	220 / 440 V

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία B	1250 A
Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία A	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα	1250 A
Ρεύμα βραχυκυκλώματος με GI-gG ασφάλειες	100 kA
Ικανότητα διακοπής σε αιχμή βραχυκυκλώματος	73500 A
Όνομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου I <sub>cw</sub>	64 kA
Όνομαστικό ρεύμα αντοχής βραχέως χρόνου 1s I <sub>cw</sub>	35 kA
Όνομαστικό ρεύμα στους 10°C σύμφωνα με IEC 60947	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 150°C σύμφωνα με IEC 60947	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα στους -20°C σύμφωνα με IEC 60947	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 25°C σύμφωνα με IEC 60947	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 30°C σύμφωνα με IEC 60947	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 35°C σύμφωνα με IEC 60947	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 40°C σύμφωνα με IEC 60947	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 45°C σύμφωνα με IEC 60947	1125 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 5°C σύμφωνα με IEC 60947	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 50°C σύμφωνα με IEC 60947	1125 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 55°C σύμφωνα με IEC 60947	1000 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 60°C σύμφωνα με IEC 60947	1000 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 65°C σύμφωνα με IEC 60947	875 A
Όνομαστικό ρεύμα στους 70°C σύμφωνα με IEC 60947	875 A
Όνομαστικό ρεύμα σε AC21 κατηγορία A	1250 A
Αποδεκτό ονομαστικό ρεύμα σε AC22 κατηγορία B	1250 A
Όνομαστικό ρεύμα λειτουργίας σε AC23 κατηγορία A	1250 A
Ένταση ρεύματος σε AC23 κατηγορία B	1250 A

**Κάλυμμα, πόρτα**

Δυνατότητα κλειδώματος	ναι
------------------------	-----

**Διαστάσεις**

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	375 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	330 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	466 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για τοποθέτηση στο κέντρο της πρόσοψης	όχι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	ναι

**Συνθήκες σύνδεσης**

Είδος σύνδεσης ακροδέκτης

**Εξοπλισμός**

Προαιρετικός έλεγχος με μοτέρ όχι

**Πρότυπα**

- IEC 60947-3, IEC 60947-6

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Το αφορά

**Ασφάλεια**

Δείκτης προστασίας IP IP00