

ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 210mm

Technische Merkmale

Τάση

Αντοχή σε κρουστική υπέρταση 4000 V

Μήκος

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού 25m και 50m συνεστραμμένο ζεύγος

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης 1 Nm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο 1 / 2,5mm²

Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο: 1,5 / 4mm²

Τμήμα σύνδεσης με εύκαμπτο καλώδιο για τη μέτρηση 1,5 / 2,5 mm²

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE Δεν το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP41

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10...55 °C

Υψόμετρο 2000 m

Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς -25...70 °C