SVN371



ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1NO+1NO ΜΕ 2 ΠΛΗΚΤΡΑ

Technische Merkmale

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	250 V
Αντοχή σε κρουστική υπέρταση	4000 V
Τάση διακοπής	230 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	16 A
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος με αυτόματη ασφάλεια 16A καμπύλης B	1000A [Prot:16AcurveB]
Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος με ασφάλεια 16A gG	1000A [Prot:16AgG]
Θερμικό ρεύμα έξω από το περίβλημα	16 A

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	15000
Αριθμός μηχανικών χειρισμών	15000

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα	δεν εφαρμόζεται

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	66 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	83 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	17,5 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ροπή σύσφιξης	1,7Nm

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	0,75 / 6mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	0,75 / 10mm²
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Εξοπλισμός

Ποσότητα επαφών NO	2

Πρότυπα

Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20…50 °C
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Υψόμετρο	2000 m
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40…80 °C