EC150

**ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ 1Φ 63Α ΠΑΛΜΟΥ+RESET**

Technische Merkmale

**Σχεδιασμός**

| | |
|---|---|
| Αριθμός πόλων | 1 P |
| Πόλοι | 1P+N |
| Τρόπος στερέωσης | Συμμετρική ράγα DIN |

**Λειτουργίες**

| | |
|---|---|
| Βαθμός προστασίας | B |

**Συμβατότητα**

| | |
|---|---|
| Κατάλληλο για | Αγορά |

**Εντολή και σήμανση**

| | |
|---|---|
| Αριθμός θέσεων του διακόπτη | 1 |

**Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

| | |
|---|---|
| Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue | 195 / 230 / 265 V |
| Συχνότητα | 50/60 Hz |

**Τάση**

| | |
|---|---|
| Ονομαστική τάσης μόνωσης | 4 kV |

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

| | |
|---|---|
| Ρεύμα λειτουργίας | 0,04 / 63 A |
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
| Μέγιστο ρεύμα (I max) του μετρούμενου κυκλώματος | 63 A |

**Ισχύς**

| | |
|---|---|
| Ισχύς που έχει καταναλωθεί | 1,3 VA |
| Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In | 0,2 W |
| Παλμοί / KWh | 10 Imp/kWh |

**Ηλεκτρικές προδιαγραφές**

| | |
|---|---|
| Είδος της εισαγωγής παλμού | ηλεκτρικό |

**Μέτρηση**

| | |
|---|---|
| Μέτρηση ισχύος σε ηρεμία | ενεργή και άεργη ενέργεια |
| Εύρος μέτρησης τάσης | 230 V |
| Είδος οργάνου μέτρησης | ηλεκτρονικό |

**Τροφοδοσία**

| | |
|---|---|
| Τάση τροφοδοσίας | 230V +/- 15% |

**Διαστάσεις**

| | |
|---|---|
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος | 90 mm |

**Συνθήκες σύνδεσης**

| | |
|---|---|
| Τύπος σύνδεσης Bus | Άλλο |
| Σύνδεση | απευθείας σύνδεση |

**Εξοπλισμός**

| | |
|---|---|
| Αριθμός θέσεων συνολικά | 7 |
| Μέγιστος αριθμός αντικειμένων | 1 |
| Τιμολόγιο μετρητή ενέργειας | Externa |
| Κυλιόμενος κωδικός | όχι |

**Ασφάλεια**

| | |
|---|---|
| Δείκτης προστασίας IP | IP20 |

**Συνθήκες χρήσης**

| | |
|---|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10…55 °C |
| Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς | -25…70 °C |