



TKC110



Technische Merkmale

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη	2
-----------------	---

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Όνομαστική τάση λειτουργίας U_e	100 / 240 V
Όνομαστική τάση	100...240 V AC
Συχνότητα	50 Hz

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα εξόδου	3 A
--------------	-----

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	0,3 VA
----------------------------	--------

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0...65 %
--	----------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Λευκό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος	26,5 mm
Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	71,7 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	33,25 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	50 mm
Ύψος	203 mm
Πλάτος	77 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για τοποθέτηση μπάρας	όχι
---------------------------------	-----

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

Ποσότητα επαφών Replacement	αντικατάσταση
-----------------------------	---------------

Εξοπλισμός

Προστασία βραχυκυκλώματος	ναι
---------------------------	-----

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
-------------------------	-----------

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	εξαρτήματα συστήματος ασύρματου KNX
Βασική σειρά	KNX radio/quicklink
