



TRK153M_BLUE



quicklink

QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 3 ΡΟΛΩΝ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus KNX

Λειτουργίες

Αφαιρούμενη μονάδα BUS όχι

- η αποθήκευση των σεναρίων μπορεί να κλειδωθεί
- άνοιγμα σεναρίου μέσω ασυρμάτων εφαρμογών KNX
- λειτουργίες quicklink: ρολά, 2 σεσάρια, λειτουργία επιβολής, πάνω/κάτω μπουτόν

Ρύθμιση

- με 2 επαφές ηλεκτρομηχανικής μανδάλωσης

Εντολή και σήμανση

- με χειροκίνητο έλεγχο πάνω/κάτω
- με μπουτόν ρύθμισης και λειτουργίας

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα όχι

Σύστημα LON όχι

Σύστημα Powernet όχι

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Κατηγορία δέκτη 2

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 50 Hz

Συχνότητα

Συχνότητα λήψης ασυρμάτου 868,3 MHz

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED με LED ρύθμισης και λειτουργίας, με LED ελέγχου (κλειστό ρελέ)

Συνθήκες σύνδεσης

- με βιδωτούς ακροδέκτες
- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Ρυθμίσεις

Μετατόπιση περιόδων κατά τη διάρκεια του σήματος < 1 s

- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED

Εξοπλισμός

Αριθμός συνδέσεων quicklink	max. 20 πομποί/δέκτες
Μανδάλωση για 2 min στη διάρκεια του σήματος	> 1 s
Κύκλος λειτουργίας πομπού	1 %
Χρόνος μεταγωγής για αλλαγή κατεύθυνσης	< 0,6 s

Συνθήκες χρήσης

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	ασύρματες μονάδες εξόδων KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: έξοδος
Βασική σειρά	Berker.Net
Σειρά	Berker.Net