



TCHA101\_0K



## ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EASY LINK ΜΕ DOMOVEA BASIC

### Technische Merkmale

#### Ρύθμιση

- με πόρτα RJ45 για σύνδεση LAN

#### Εντολή και σήμανση

- διακόπτης επιλογής για λειτουργία online/offline
- με μπουτόν προγραμματισμού και κόκκινο LED προγραμματισμού

#### Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι
Ρυθμός δεδομένων Ethernet	max. 2 x 100/1000 Mbit/s
- με 2 υποδοχές USB, τύπου B, συμβατό με USB 2.0	

#### Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V AC
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21...32 V DC

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus (μετάδοση δεδομένων)	max. 10 mA
--	------------

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9005 - Jet black
Υλικό	πλαστικό

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις	41.5x33x10 cm
------------	---------------

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με πράσινο και κόκκινο LED κατάστασης για την κατάσταση LAN, ετοιμότητα, την κατάσταση KNX και σύνδεση gateway
-----	--

#### Συνθήκες σύνδεσης

Σύνδεση	με 2 λήψης RJ45, για σύνδεση σε μία πρίζα 230V AC
- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus	
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης	

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	easy
-----------------------------	------

#### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται bus κλέμα	ναί
Περιεχόμενα πακέτου	Εργαλείο ρύθμισης + WIFI σημείο πρόσβασης + Τροφοδοσία 1x 30VDC + 1x 24VDC

**Λειτουργικό**

Ενημέρωση	Ενημέρωση λογισμικού και λήψεις μέσω USB στη συσκευή
<ul style="list-style-type: none"><li>- Φορητή θήκη με πλήρες σετ για τη θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων KNX μέσω easy</li><li>- Συμβατό με web browsers: Internet Explorer 11, Chrome 32, Firefox 27 και Edge 20</li></ul>	

**Ασφάλεια**

Βαθμός ρύπανσης	2
Δείκτης προστασίας IP	IP20

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C

**Ταυτοποίηση**

Βασική σειρά	KNX
--------------	-----

**Οδηγίες**

Κείμενο πληροφοριών	Η γνώση της τεχνολογίας των δικτύων είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση.
	Απαιτήσεις συστήματος: Windows 7, Android 6, ios 11.