



SRE20005

## ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 2000/5A

### Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Είδος εξαρτήματος	Μετασχηματιστής ρεύματος plug-in
Τρόπος στερέωσης	σε ράγα ή σε πλάτη στήριξης

### Λειτουργίες

Βαθμός προστασίας	1
-------------------	---

### Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50/60 Hz
-----------	----------

### Τάση

Ονομαστική τάσης μόνωσης	3 kV
--------------------------	------

### Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα πρωτεύοντος	2000 A
Μέγιστο ρευμα δευτερεύοντος	5 A
Ρεύμα στο πρωτεύον	2000 A

### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	17,5 W
--	--------

### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	40 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	122 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	100 mm
Πλάτος ανοίγματος	81 mm
Ύψος ανοίγματος	60 mm
Διαστάσεις μπάρας	80x10 mm / 60x30 mm / Rundleiter d = max. 60 mm
Διάμετρος ανοίγματος	60 mm

### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1,5 / 6mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 6mm <sup>2</sup>
Είδος σύνδεσης	βίδα

### Χρήση

Σχέση μετασχηματισμού	2000A, 5A
-----------------------	-----------

### Πρότυπα

Πιστοποιημένο προϊόν	όχι
Ευρωπαϊκή οδηγία WEEE	Το αφορά

### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP10
-----------------------	------

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40...40 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-40...40 °C

---