EH010

IP20

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 24Ω ΧΩΡΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1M

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN
Τεχνική περιγραφή	NO, χρονική κλίμακα από 15 λεπτά

Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1
Κύκλοι μεταγωγής	min. 30000
- με συρόμενο διακόπτη γιαεπιλογή: μόνιμο ON / αυτόματο	

Ρύθμιση

- επαφή NO

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50 Hz

Τάση

Τάση λειτουργίας	230 V~

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς με συν φ=0,6	3 A
Ρεύμα διακοπής σε συν φ=0,6	max. 3 A

Ισχύς

Ισχύς που έχει καταναλωθεί	0,5 VA
Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία)	0,5 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1 W
Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	≈ 1 W

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	60 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	80 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	18 mm
Πλάτος εξαρτήματος ράγας πίνακα	1 modules

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Λαμπτήρες οικονομίας (CFL)	max. 100 W

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	900 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	max. 900 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος στήριξης	ράγα DIN
Τρόπος εγκατάστασης	για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm²
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1…6 mm²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5…10 mm²
Αριθμός επαφών	1
Είδος επαφών	1 μεταγωγική
Είδος σύνδεσης	με βίδα

- με βιδωτούς ακροδέκτες
- με μεταγωγική επαφή

Ρυθμίσεις

Αλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας	Χειροκίνητα
Ελάχιστος χρόνος διακοπής	15 mn
Είδος προγραμματισμού	αναλογικός
Κύκλοι προγράμματος	Κύκλος προγράμματος: 24 ώρες
Κύκλος προγραμματισμού	24ώρες

- Ρύθμιση μέσω ημερίσιου διακόπτη

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
Αριθμός φορών διακοπής για on/off	96
Εφεδρεία απώλειας τάσης	χωρίς
Κύκλοι μεταγωγής με cosφ = 0,6	min. 30000

Χρήση

Τύπος	Ημερήσιος

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10…55 °C
Ακρίβεια λειτουργίας	1
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20…70 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά	Έλεγχος φωτισμού