



EVN004



IP20

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 100W LED UNIVERSAL 230V COMFORT

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τύπος εντολής	Μπουτόν
Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz

Τάση

Τάση ελέγχου DC	24 / 110 V DC
Τάση εντολής AC	24 / 230 V AC
Τάση λειτουργίας	230 V~ +10%/-15%

Ασφάλεια ηλεκτρική

Ασφάλεια τήξεως	με ηλεκτρονική προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης
-----------------	---

Μήκος

Μέγιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο διακόπτες	50 mm
---	-------

Ισχύς

Ντιμαριζόμενοι μηχανικοί μετασχηματιστές	500 VA
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρων αλογόνου 230V	500 W
Ισχύς που έχει καταναλωθεί	4,5 W
Κατανάλωση ισχύος (λειτουργία)	4,5 W
Κατανάλωση ισχύος (σε ηρεμία)	0,2 W
Ισχύς λαμπτήρα πυράκτωσης	500 W
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα I_n	0,2 W
Συμβατικοί μετασχηματιστές	500 VA
Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές	500 W

Κάλυμμα, πόρτα

Κάλυμμα επιφάνειας	Άλλο
--------------------	------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 9001 - Cream
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	62 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Ύψος εγκατάστασης	0 / 1000 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	35 mm

Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Ντιμαριζόμενοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας	100 W
Ισχύς CFL με ενσωματωμένο ballast	100 W

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Ποσότητα ντιμαριζόμενων λαμπτήρων LED 230V	10
Μέγιστος αριθμός λαμπτήρων LED/CFL	10
Λαμπτήρες LED dimmable 230 V	100 W
Ισχύς LED	100 W
LED	Με μπρελόκ

Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	500 W
230V λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου	500 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Είδος στερέωσης	Με νύχια
Τρόπος στήριξης	ράγα DIN
Τρόπος εγκατάστασης	για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1 / 6mm ²
Είδος φορτίου	universal
Διατομή αγωγού (εύκαμπτου)	1,5...6 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνου)	1,5...6 mm ²
Σύνδεση	Σύνδεση για φωτιζόμενα (max. mA) ή κλασικά μπουτόν
Είδος σύνδεσης	με βίδα
- με βιδωτούς ακροδέκτες	

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου στο φορτίο	50 m
---------------------------	------

Εξοπλισμός

Είδος ρυθμιστή φωτισμού	ναι
- μνήμη φωτεινότητας κατά την έναυση	

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...50 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...50 °C

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών	Μόνο για χρήση με dimmable λαμπτήρες!
---------------------	---------------------------------------