



181113



BERKER TS ΜΠΟΥΤΟΝ ΙΝΟΧ ΜΑΤ ΜΕ ΕΠΑΦΗ ΝΟ

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Είδος μονάδας ελέγχου μπουτόν αφής

Ρύθμιση

- επαφή NO

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση 12 V

Ονομαστική τάση 12 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 1,5 A

Υλικά, φινίρισμα, χρώματα

Χρώμα σειράς inox

Χρώμα ανοξείδωτο ατσάλι

Χρώμα ανξειδωτου ατσαλιου φινιρισμα

Χρώμα RAL RAL 9022 - Pearl light grey

Υλικό/ επεξεργασία νικελ brushed

Υλικό νικέλιο

Εμφάνιση επιφάνειας ματ

- ορείχαλκος

Διαστάσεις

Βάθος 19,7 mm

Βάθος εγκατάστασης 13 mm

Ύψος 22 mm

Πλάτος 22 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για σύσφιξη βιδών

Συνθήκες σύνδεσης

- με επαφές ταχείας σύνδεσης

Εξοπλισμός

Ποσότητα επαφών NC 1

Ποσότητα επαφών NO 1

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20...60 °C

Ταυτοποίηση

Βασική σειρά

Berker TS

Οδηγίες

- Για σύνδεση μέσω του interphase συστήματος με ασύρματο bus, ασύρματο KNX ή εγκαταστάσεις KNX.

Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο κυκλωμάτων ρελέ.