



WDI101



IP20

ΔΟΜΟΝΕΑ ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ KNX 10" WINDOWS

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης χωνευτή τοποθέτηση

Λειτουργίες

Λειτουργία αφής ναι

- λειτουργία πολλαπλών χειρισμών αφής για την σύνδεση πολλαπλών χειρισμών, πχ για την ενεργοποίηση μιας λειτουργίας με ταυτόχρονο ορισμό της τιμής μιας λειτουργίας
- λειτουργία κλειδώματος για τον καθαρισμό της επιφάνειας χειρισμού χρήστη

Ρύθμιση

- 2 πόρτες RJ45 για σύνδεση LAN

Εντολή και σήμανση

- χειρισμός λειτουργίας μίας επιφάνειας ή δύο, ανάλογα με το λογισμικό οπτικοποίησης, δομή σελίδας χωρίς βαθμίδες και κύλιση με slide και swipe
- κατάλληλο για οριζόντια οπτικοποίηση στο domonea
- Σήμανση και χειρισμός με την έγχρωμη οθόνη αφής TFT σε 19:9, με λειτουργία multitouch
- για να απεικονίσει το λογισμικό domonea μέσω client PC, ή άλλες εφαρμογές που βασίζονται στα Windows για την εμφάνιση της προ-ρυθμισμένες λειτουργίες, τις μετρήσεις και τα δεδομένα

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση Περιλαμβάνεται καλώδιο RJ45
 Ρυθμός δεδομένων Ethernet 1000 Mbit/s
 Interface σύνδεση στο σύστημα KNX μέσω ενός τοπικού διακομιστή, π.χ. του domonea server, οπτικοποίηση για το Berker IP Control μέσω web browser

Τάση

Βοηθητική τροφοδοσία 18...36 V DC

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος max. 20 W W

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation 10...90 %

Οθόνη

Ποσότητα επαφών Resolution_graphical-display 1280 x 800 px
 Μέγεθος οθόνης TFT 10 "
 Οθόνη ενδείξεων ναι

Αποθήκευση

RAM 4 GB

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα RAL	RAL 7016 - Anthracite grey
Υλικό	γαλί
Υλικό	Γυαλί

Διαστάσεις

Ύψος προεξοχής	10 mm
----------------	-------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	για κωνευτή τοποθέτηση και τοποθέτηση σε γυψοσανίδα, για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	--

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή αγωγού (εύκαμπτου) με μανδύα	0,75 mm ²
Διατομή αγωγού (μονόκλωνος)	1,5 mm ²
Σύνδεση	2 USB 2.0 πλαινή σύνδεση, επιπρόσθετη σύνδεση για σειριακό RS232

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενες λειτουργίες	system, easy
-----------------------------	--------------

Πεδίο εφαρμογής

- με μικρόφωνο και ηχείο με αποτροπή ηχούς

Εξοπλισμός

Είδος interface	Ethernet
Πεδίο κειμένου	όχι
Ένταση φωτός	300 cd/m ²
Επεξεργαστής	2 x 1.75 GHz

- ο φωτισμός της οθόνης μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με αισθητήρα φωτεινότητας
- αθόρυβη και μεγάλης διάρκειας απαγωγή θερμότητας χωρίς ανεμιστήρα

Πρότυπα

Οδηγίες εναρμόνισης γενικά	EN 55022, EN 55024, EN 60950-1
----------------------------	--------------------------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP20
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	5...35 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...60 °C

Ταυτοποίηση

Σύσταση	Στοιχείο ελέγχου
Βασική σειρά	KNX