



TX025

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus EIB
Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN

Τάση

Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30V DC μέσω Bus
-----------------------------	-----------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	6
----------------------------	---

Μήκος

Μέγιστη απόσταση σύνδεσης μεταξύ του δέκτη και του πομπού	100m
---	------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,3 W
--	-------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι
-------	------

Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	2 / 20000 Lux
-----------------------------	---------------

Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm ²
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm ²
Είδος σύνδεσης	με βίδα

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
------------------	---

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C