



TS206C

#### Technische Merkmale

#### Σχεδιασμός

Σύστημα bus	bus EIB
Τρόπος στερέωσης	ράγα DIN

#### Τάση

Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30V DC μέσω Bus
-----------------------------	-----------------

#### Ισχύς

Μέγιστη ισχύς με ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές	1200 W
Ισχύς που έχει καταναλωθεί	2 VA
Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1 W

#### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	γκρι
-------	------

#### Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	65 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	85 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	72 mm

#### Έλεγχος λαμπτήρων CFL

Μέγιστη ισχύος για λαμπτήρες φθορισμού, σε διπλή σειρά	20 x 36 W
--	-----------

#### Έλεγχος λαμπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς με λαμπτήρες πυράκτωσης:	2300 W
--	--------

#### Συνθήκες σύνδεσης

Διατομή σύνδεσης για εύκαμπτο καλώδιο	1 / 6mm <sup>2</sup>
Διατομή σύνδεσης για δύσκαμπτο καλώδιο:	1,5 / 10mm <sup>2</sup>
Είδος επαφών	6NO
Είδος σύνδεσης	με βίδα

#### Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων	6
----------------	---

#### Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
-----------------------	------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-20...70 °C