



75492002

IP54

Β. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ KNX

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Ρύθμιση

- η λειτουργία της λογικής πύλης AND των ορίων μπορεί να ρυθμιστεί ανά κανάλι
- επιπρόσθετο κανάλι ηλιοπροστασίας με αντικείμενα για έλεγχο περιόδων
- 4 ανεξάρτητα κανάλια με μεμονωμένες τιμές ορίων για την επεξεργασία της φωτεινότητας και / ή της θερμοκρασίας

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21...32 V DC

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα σειράς λευκό

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Διαστάσεις

Βάθος 54 mm

Ύψος 110 mm

Πλάτος 72 mm

Έλεγχος φωτισμού

Εύρος μετρούμενης φωτεινότητας, γραμμικό 1...100000 lx

Συνθήκες σύνδεσης

- με ενσωματωμένο προσαρμοστή bus
- σύνδεση bus μέσω ακροδεκτών σύνδεσης

Εξοπλισμός

Είδος προϊόντος: είδος προϊόντος: φωτεινότητα/θερμοκρασία

Ασφάλεια

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25...55 °C

Θερμοκρασία

Γραμμικό εύρος μέτρησης θερμοκρασίας -25...55 °C

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή αισθητήρες KNX

Οικογένεια προϊόντος είδος προϊόντος: αισθητήρες

Βασική σειρά KNX