



TR131B

IP30

QL ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ KNX (MEDIA COUPLER)

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης επίτοιχη τοποθέτηση

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα 868,3 MHz

Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης 868 MHz

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In 2 W

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ασημί

Χρώμα RAL RAL 7031 - Blue grey

Διαστάσεις

Διαστάσεις 203 x 77 x 26,5 mm

Συνθήκες σύνδεσης

Είδος σύνδεσης στο bus κλέμμα κόκκινη μαύρη TG008

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0...45 °C

Οδηγίες

Κείμενο πληροφοριών Κατά τον προγραμματισμό: σε καθαρά ασύρματα KNX συστήματα, το επίτοιχο ασύρματο KNX/TP gateway μπορεί να αφαιρεθεί και μετά την παραμετροποίηση.