



## TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 110x40mm

Technische Merkmale

### Σχεδιασμός

Τρόπος στερέωσης διατρητο στο κάτω μέρος

### Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού διαθέτει 2 συρόμενες προεκτάσεις

### Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, πλήρωση 50%) 13

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø 11 mm, 50% πλήρωση) 13

### Κάλυμμα, πόρτα

Σχήμα καλύμματος χαλαρό

### Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα λευκό

Χρώμα RAL RAL 9010 - Pure white

Υλικό PVC

Ομάδα υλικών Πλαστικό

Είδος επεξεργασίας της επιφάνειας Ακατέργαστο

Διάφανο όχι

### Διαστάσεις

Ύψος καναλιού 40 mm

Μήκος 2000 mm

Πλάτος καναλιού 110 mm

Οριζόντια απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 125 mm

Κάθετη απόσταση μεταξύ οπών στήριξης 80 mm

### Καλώδιο

Εσωτερική/ ωφέλιμη διατομή 3115 mm<sup>2</sup>

### Εξοπλισμός

Βάση στήριξης κουμπωτών διαχωριστικών 3

Αριθμός τμημάτων 1 / 4


Στηρίγματα καλωδίου (εντός καναλιού) ανά μέτρο 2

### Πρότυπα

Εγκρίσεις EN50085-2-1

Ευρωπαϊκή οδηγία RoHS εθελοντική συμμόρφωση

LF4011009010



**Ασφάλεια**

---

Δείκτης προστασίας IP	IP30
Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	όχι
Αντοχή στην κρούση	IK07

---

**Συνθήκες χρήσης**

---

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5...60 °C
-------------------------	------------

---

**Θερμοκρασία**

---

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...65 °C
---------------------------	------------

---